

Для середніх механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції

HNN460 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: нейлон Lycra®

Покриття: нитрил, спінене

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 p)



для роботи з промасленими дрібними деталями
для обслуговування техніки, обладнання
для виробництва, складання комплектуючих
для ремонтних робіт в автосервісі
для робіт в ремонтних майстернях
у машинобудуванні
для сортування

Робочі рукавички тонкі з нитриловим покриттям для захисту рук від механічних ризиків, впливу олій, нафтопродуктів та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного нейлону. Рукавички з тильною стороною, що «дихає», і покриттям робочої поверхні спініним нитрилом з мікроструктурою «дрібний пісок». Манжет еластичний, в'язаний із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність - 4 рівень при збереженні тактильної чутливості пальців
- Щільність основи дозволяє виконувати операції з дрібними деталями
- Спінене покриття забезпечує гарне захоплення на вологій та сухій поверхні
- Анатомічна форма знижує втому рук

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву – рівень 3
- стійкість до проколу – рівень 1

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
смт. Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua