

Захисний комбінезон

Призначений для захисту від безпечних рідин та пилу
Категорія захисту: I (мінімальні ризики)
за Регламентом (EU) 2016/425

Захисний комбінезон ULTITEC серії 500 представляє лінійку «дихаючого» захисного одноразового одягу, виготовлений з м'якого поліпропілену PPSB (PP - поліпропілен, SB - спанбонд), який застосовується для робіт в нетоксичних середовищах в умовах легкої забрудненості і забезпечує високий захист від бруду і пилу.

Комбінезон використовується:
для виконання виробничих робіт, що вимагають виняткової чистоти

ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво (легкий пил і бруд):

- *Малярні роботи (захист одягу від крапель та пилу)*
- *Монтажники ізоляційних матеріалів*
- *Сухі будівельні процеси: шліфування, підготовка поверхонь*
- *Прибирання після ремонту та реконструкції*
- *Роботи у складських та підсобних приміщеннях*

Сільське господарство та агросфера:

- *Працівники зерносховищ і елеваторів*
- *Агрономи та технічний персонал у теплицях*
- *Оператори на сортувальних лініях овочів і фруктів*
- *Працівники тваринницьких ферм*

Виробничі та технічні спеціалісти:

- *Працівники на складальних лініях у чистих цехах*
- *Оператори виробничого обладнання*
- *Персонал на пакувальних та фасувальних ділянках*
- *Механіки та налагоджувальники*

Електронна та машинобудівна промисловість:

- *Складальники електронних компонентів*
- *Спеціалісти з виробництва мікросхем та плат*
- *Працівники сервісних і ремонтних зон*
- *Персонал на виробництві оптики та точної техніки*

Трикомпонентний капюшон



Еластична стрічка навколо
лицьового вирізу капюшона



Еластична стрічка по лінії талії




Додаткова вставка
у крокових швах брюк



МАТЕРІАЛ / ШВИ

- 4-х нитковий оверлок
- 9 стібків на дюйм
- 4 мм глибина стібка



Мікропористий ламінований
поліпропілен PPSB
Не пропускає воду
«Дихає»

