

Для максимальних механічних навантажень

СПИЛОК НАТУРАЛЬНИЙ



# HLC865 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: спилок/бавовна

Манжет: крага

Товщина спилка: від 1 до 2 мм

Довжина: 270 мм (10 р)



для навантажувально-розвантажувальних робіт  
для будівельних, дорожніх та монтажних робіт  
для роботи з литтям та різними заготовками  
для робіт з деревиною, плиткою, каменем  
для робіт з грубими поверхнями

Робочі рукавички комбіновані, з жорстким прогумованим манжетом-крагою. Долоня, великий і вказівний пальці виготовлені з цілісного шматка натуральної волової шкіри. Тильна сторона рукавички з щільної бавовняної тканини. Робоча поверхня долоні, великого та вказівного пальців посилена накладкою із високоякісного спилка. Передбачено спеціальну шкіряну вставку в основі середніх пальців для збільшення зносостійкості. Повне покриття спилком вказівного пальця. Накладка із шкіряного спилка для захисту суглобів на тильній стороні рукавички. М'яка підкладка по робочій поверхні долоні та пальців. Шви прошиті армованою ниткою.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Посилення вказівного та великого пальців, долоні
- Відмінна повітропроникність завдяки бавовняній тканині з тильного боку

## РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

## ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 4 (вищий)

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборот)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл  
смт.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38  
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77  
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua