

Для интенсивных механических нагрузок

НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Точные операции



# HNN695 CENTER

## Перчатки рабочие

**Материал:** нейлон

**Покрытие:** нитрил вспененный

**Вид покрытия:** полное

**Манжет:** вязаный

**Длина:** 250 мм (10 р)



для обслуживания техники, оборудования  
для работы с промасленными деталями  
для ремонтных работ в автосервисе  
для работ во влажной среде  
для проведения сантехнических работ  
в строительной индустрии

Рабочие перчатки с двухслойным нитриловым покрытием для защиты рук от механических рисков, масел, нефтепродуктов, промышленной грязи. Бесшовная основа изготовлена из эластичного нейлона. Перчатки полностью покрыты слоем гладкого нитрила синего цвета и дополнительным слоем (ладонь, кончики пальцев с заходом на тыльную сторону) вспененного нитрила с микроструктурой «мелкий песок». Манжет эластичный, с двойным оверлоком.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность и износостойкость – 4 уровень при сохранении тактильной чувствительности пальцев
- Герметичное нитриловое покрытие обеспечивает устойчивость к нефтепродуктам
- Покрытие нитриловой пеной гарантирует хороший захват на влажной и сухой поверхности
- Низкая утомляемость пальцев за счет мягкости покрытия

### Уровни защиты по ДСТУ EN 388

### ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 2
- устойчивость к разрыву – уровень 3
- устойчивость к проколу – уровень 2

Уровни	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ニュтоны)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ニュтоны)	<20	20	60	100	150	-