

Для середніх механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції

# HNN337 CENTER

Рукавички робочі



**Матеріал:** нейлон  
**Покриття:** нітрil, гладке  
**Вид покриття:** часткове  
**Манжет:** в'язаний  
**Довжина:** 250 мм (10 p)



↓  
для роботи з промасленими дрібними деталями  
для обслуговування техніки, обладнання  
для виробництва, складання комплектуючих  
для точних ремонтних робіт в автосервісі  
для робіт в ремонтних майстернях  
у машинобудуванні  
для сортування

Робочі рукавички тонкі з нітриловим покриттям для захисту рук від механічних ризиків, впливу олій, нафтопродуктів та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного нейлону. Рукавички з тильною стороною, що «дихає», і гладким нітриловим покриттям робочої поверхні. Манжет еластичний, в'язаний із подвійним оверлоком. Яскравий червоний колір для гарної видимості.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність 4 рівень при збереженні тактильної чутливості пальців
- Щільність основи дозволяє виконувати операції з дрібними деталями
- Гладке нітрилове покриття забезпечує стійкість до механічних навантажень та надає ефекту липкості
- Анатомічна форма знижує втому рук

## РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

## ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву – рівень 3
- стійкість до проколу – рівень 1

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл  
смт. Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38  
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77  
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua