

Для інтенсивних навантажень

ПВХ ПОКРИТТЯ

Хімзахист

HPV904 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна

Покриття: ПВХ

Вид покриття: повне

Манжет: ПВХ

Довжина: 360 мм (10 p)



Рукавички рекомендуються для захисту рук від:
хімічних факторів (кислот, луг)
нафти, нафтопродуктів, мінеральних масел
спиртів, пероксидів, альдегідів
механічних впливів



Рукавички хімічно стійкі, герметичні, повністю покриті полівінілхлоридом (ПВХ). Призначені для виконання інтенсивної роботи у вологих та агресивних середовищах. Полівінілхлорид гарантує високу механічну міцність та стійкість до впливу хімічних розчинів, жирів. В'язана бавовняна основа забезпечує руки високим рівнем комфорту та поглинання вологи. Модель подовжена, ергономічної форми, з розширеним розтрубом.

Перелік випробних речовин по ДСТУ EN 374

Кодова позначка	Хімічна речовина	Клас
A	Метанол	Одноатомні спирти
J	н-Гептан	Насичені вуглеводні
K	Гідроксид натрію 40%	Неорганічні основи
L	Сірчана кислота 96%	Неорганічні мінеральні кислоти, окислювальні

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву – рівень 2
- стійкість до проколу – рівень 1

ДСТУ EN 388

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
с.м.т. Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua