

Для інтенсивних механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції

HNN695 CENTER

Рукавички робочі



Матеріал: нейлон

Покриття: нітрil, спінений

Вид покриття: повне

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 p)



для обслуговування техніки, обладнання
для роботи з промасленими деталями
для ремонтних робіт в автосервісі
для робіт у вологому середовищі
для проведення сантехнічних робіт
у будівельній індустрії

Робочі рукавички з двошаровим нітриловим покриттям для захисту рук від механічних ризиків, впливу олій, нафтопродуктів, промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного нейлону. Рукавички повністю покриті шаром гладкого нітрилу синього кольору та додатковим шаром (долоня, кінчики пальців із заходом на тильний бік) спіненого нітрилу з мікроструктурою «дрібний пісок». Манжет еластичний, із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень при збереженні тактильної чутливості пальців
- Герметичне нітрилове покриття забезпечує стійкість до нафтопродуктів
- Покриття нітриловою піною гарантує гарне захоплення на вологій і сухій поверхні
- Низька стомлюваність пальців за рахунок м'якості покриття

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву – рівень 3
- стійкість до проколу – рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
с.м.т. Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua