

Для інтенсивних механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ



HCN400 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна

Покриття: нітрил, гладке

Вид покриття: облив 3/4

Манжет: в'язаний

Довжина: 270 мм (10 p)



для обслуговування техніки, авто, обладнання
для перенесення брудних конструкцій
для роботи з промасленими деталями
у будівельній індустрії
для ремонтних робіт
для фарбування авто

Робочі рукавички з тильною стороною, що «дихає» і міцним, частковим нітриловим покриттям. Захищають від механічних ризиків, впливу олій, нафтопродуктів та промислового бруду. Основа виконана з м'якого бавовняного трикотажу. Манжет еластичний, подвійний, в'язаний.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Основа із бавовни гарантує високий рівень комфорту та абсорбування вологи
- Низька стомлюваність пальців за рахунок м'якості покриття
- Подвійний трикотажний манжети щільно фіксує рукавичку на руці

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву – рівень 3
- стійкість до проколу – рівень 2

ДСТУ EN 388

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
смт.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua