

Для максимальних механічних навантажень

ПВХ ПОКРИТТЯ

HPV922 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна

Покриття: ПВХ

Вид покриття: повне

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 p)



для роботи з паливно-мастильними матеріалами
для роботи з сильно промасленими деталями
для перенесення брудних конструкцій
для роботи з грубими поверхнями
для ремонтних робіт в автосервісі
для обслуговування техніки
у будівельній індустрії

Робочі рукавички герметичні із суцільним покриттям із полівінілхлориду ПВХ. В'язаний манжет. Захищають від механічних ризиків, нафтопродуктів, мінеральних масел та промислового бруду. Основа виготовлена із м'якого бавовняного трикотажу.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість – 4 рівень
- Покриття з полівінілхлориду забезпечує максимальну стійкість до нафтопродуктів.
- Основа з бавовни гарантує високий рівень комфорту та абсорбцію вологи
- Подвійний трикотажний манжет надійно фіксує руку, захищаючи зап'ясткові вени. від механічних пошкоджень та попадання в манжету вологи та бруду.

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву – рівень 3
- стійкість до проколу – рівень 2

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стойкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стойкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стойкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стойкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
с.м.т.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua