

Для средних механических нагрузок

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Точные операции



HPU125 CENTER

Перчатки рабочие

**Материал:** нейлон

**Покрытие:** полиуретан

**Вид покрытия:** частичное

**Манжет:** вязаный

**Длина:** 250 мм (10 р)



для общепроизводственных мероприятий  
для работы в ремонтных мастерских  
для сервисных работ в автосервисе  
для работ с мелкими деталями  
для конвейерного производства  
для точных механических работ  
для сортировочных цехов

Тонкие, эластичные рабочие перчатки с дышащей тыльной стороной и гладким полиуретановым покрытием рабочей поверхности. Защищают от механических воздействий во влажных и сухих средах. Основа изготовлена из эластичного нейлона. Манжет вязаный с двойным оверлоком.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность и износостойкость - 4 уровень при максимальной тактильной чувствительности пальцев
- Отсутствие швов и плотность основы позволяет выполнять работы с мелкими деталями
- Светлый цвет основы дает возможность сразу заменить грязь на перчатке и избежать загрязнение продукта
- ПУ-покрытие обеспечивает перчаткам гибкость, защиту от нефтепродуктов и жиров

### УРОВНИ ЗАЩИТЫ по ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 1
- устойчивость к разрыву – уровень 3
- устойчивость к проколу – уровень 1

### ДСТУ EN 388

Уровни	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ニュтоны)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ニュтоны)	<20	20	60	100	150	-