

Для середніх механічних навантажень

ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції



HNN697 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: поліестер

Покриття: латекс подвійний

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 р)



для загальновиробничих заходів
для роботи в ремонтних майстернях
для сервісних робіт в автосервісі
для комунальних заходів
для складських робіт
для утилізації відходів

Робочі рукавички з подвійним латексним покриттям для захисту рук від механічних ризиків, вологи та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного поліестеру. Латексне покриття вибіркове: з боку долоні та $\frac{3}{4}$ тильного боку кисті гладкий щільний латекс, навколо кінчиків пальців спінений латекс із глибокою протиковзкою текстурою. Манжет еластичний, в'язаний із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Відсутність швів та щільність основи дозволяє працювати з дрібними деталями
- Частковий облив тильного боку для поліпшення повітрообміну
- Латексне рельєфне покриття кінчиків пальців забезпечує відмінне захоплення та виключає вислизання мокрих предметів
- Анатомічна форма знижує втому рук

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву - рівень 2
- стійкість до проколу - рівень 1

ДСТУ EN 388

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
смт.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua