

Для средних механических нагрузок

НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Точные операции



HNN460 CENTER

Перчатки рабочие

Материал: нейлон Lycra®

Покрытие: нитрил вспененный

Вид покрытия: частичное

Манжет: вязаный

Длина: 250 мм (10 р)



для работы с промасленными мелкими деталями
для обслуживания техники, оборудования
для производства, сборки комплектующих
для ремонтных работ в автосервисе
для роботов в ремонтных мастерских
в машиностроении
для сортировки

Рабочие перчатки тонкие, с нитриловым покрытием для защиты рук от механических рисков, масел, нефтепродуктов и промышленной грязи. Бесшовное основание изготовлено из эластичного нейлона. Перчатки с «дышащей» тыльной стороной и покрытием рабочей поверхности вспененным нитрилом с микроструктурой «мелкий песок». Манжет эластичный, вязаный с двойным оверлоком.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность – 4 уровень при сохранении тактильной чувствительности пальцев
- Плотность основания позволяет выполнять операции с мелкими деталями
- Вспененное покрытие обеспечивает хороший захват на влажной и сухой поверхности
- Анатомическая форма снижает усталость рук

Уровни защиты по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 1
- устойчивость к разрыву – уровень 3
- устойчивость к проколу – уровень 1

Уровни	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ньютоны)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ньютоны)	<20	20	60	100	150	-