

Для інтенсивних механічних навантажень

СПИЛОК НАТУРАЛЬНИЙ

HLW601 CENTER

Рукавички робочі



Матеріал: спилок

Манжет: крага

Товщина спилка: від 1 до 2 мм

Довжина: 270 мм (10 p)



для помічників зварювальників
для роботи з литтям та різними заготовками
для робіт з деревиною, плиткою, каменем
для будівельних та монтажних робіт
для робіт з грубими поверхнями

Робочі рукавички п'ятипалі шкіряні (спилкові) з манжетою-крагою. Без підкладки. Виготовлені з цілісного шматка натуральної спилкової волової шкіри. Захисна манжета виготовлена із спилку. Шви прошиті армованою ниткою.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Суцільнокроєний спилок підвищує характеристики міцності
- Широка манжета із спилку захищає зап'ясткові вени від механічних пошкоджень

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4
- стійкість до проколу - рівень 4

| Рівні | Рейтинг рівнів безпеки | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стійкість до стирання (обороти) | <100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| Стійкість до порізів (фактор) | <1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| Стійкість до розриву (ньютони) | <10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| Стійкість до проколу (ньютони) | <20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |



Київська обл
смт.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua