

Для интенсивных механических нагрузок

СПИЛОК НАТУРАЛЬНЫЙ



# HLW601 CENTER

Перчатки рабочие

Материал: спиллок

Манжет: крага

Толщина спилка: от 1 до 2 мм

Длина: 270 мм (10 p)



для помощников сварщиков  
для работы с литьем и разными заготовками  
для работ с древесиной, плиткой, камнем  
для строительных и монтажных работ  
для работ с грубыми поверхностями

Рабочие перчатки пятипалые кожаные (спилковые) с манжетой-крагой. Без подкладки. Изготовлены из цельного куска натуральной спилковой воловьей кожи. Защитная манжета изготовлена из спилка. Швы прошиты армированной нитью.

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность и износостойкость – 4 уровень
- Цельнокроенный спиллок повышает прочностные характеристики
- Широкая манжета из спилка защищает запястные вены от механических повреждений

## УРОВНИ ЗАЩИТЫ по ДСТУ EN 388

## ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 2
- устойчивость к разрыву – уровень 4 (высший)
- устойчивость к проколу – уровень 4 (высший)

Уровни	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ньютоны)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ньютоны)	<20	20	60	100	150	-



Киевская обл.  
пгт.Коцюбинское, а/я 71

[044] 498 66 38  
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77  
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua