

Для середніх механічних навантажень

ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ



HKL622 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна

Покриття: латекс подвійний

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 p)



↓
для загальнопромислових заходів
для ремонтних робіт в машинобудуванні
для перенесення брудних конструкцій
для дорожньо-будівельних робіт
для розвантажувальних робіт
для обслуговування техніки
для комунальних заходів

Робочі рукавички з латексним покриттям для захисту рук від механічних ризиків, вологи та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена із бавовняного трикотажу. Рукавички з тильною стороною, що «дихає», і міцним подвійним латексним рельєфним покриттям 3/4. Натуральний латекс із глибокою структурою забезпечує гарне захоплення на вологій та сухій поверхні. Манжет еластичний, в'язаний, з подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Рельєфна текстура латексного покриття унеможливорює прослизання мокрих предметів
- Бавовняна пряжа забезпечує високий рівень комфорту, повітропроникності та абсорбування вологи
- Анатомічна форма знижує втому рук

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву – рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу – рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
смт. Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua