



## РУКАВИЦІ БРЕЗЕНТОВІ з подвійним надолонником тип.В

Матеріал: парусина напівплляна з вогнезахисним просоченням

Щільність: 480 г/м<sup>2</sup>

Тип рукавиць: В

Захисні властивості: Мі 3



для робіт з деревиною, плиткою, каменем  
для будівельних та монтажних робіт  
для робіт з грубими поверхнями

Рукавиці брезентові робочі з додатковим захисним надолонником з брезенту та з цільнокроєним напалком. Брезент (парусина напівплляна з вогнезахисним просоченням). Рукавиці прошиті двома рядками міцними армованими нитками. Пари скріплені.

### ОСОБЛИВОСТІ

- Механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Суцільнокроєний брезент підвищує характеристики міцності
- Широка манжета захищає зап'ясткові вени від механічних пошкоджень

### РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

### ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 3
- стійкість до розриву - рівень 3
- стійкість до проколу - рівень 3

Рівні	Рейтинг рівнів безпеки					
	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-