

Для максимальных механических нагрузок

СПИЛОК НАТУРАЛЬНЫЙ



HLC865 CENTER

Перчатки рабочие

Материал: спилкок/хлопок

Манжет: крага

Толщина спилка: от 1 до 2 мм

Длина: 270 мм (10 р)



↓
для погрузочно-разгрузочных работ
для строительных, дорожных и монтажных работ
для работы с литьем и разными заготовками
для работ с древесиной, плиткой, камнем
для работ с грубыми поверхностями

Рабочие перчатки комбинированные, с жестким прорезиненным манжетом-крагой. Ладонь, большой и указательный пальцы изготовлены из цельного куска натуральной воловьей кожи. Тыльная сторона перчатки из плотной хлопковой ткани. Рабочая поверхность ладони, большого и указательного пальцев усилена накладкой из качественного спилка. Предусмотрена специальная кожаная вставка в основании средних пальцев для увеличения износостойкости. Полное покрытие спилком указательного пальца. Накладка из кожаного спилка для защиты суставов на тыльной стороне перчатки. Мягкая подкладка на рабочей поверхности ладони и пальцев. Швы прошиты армированной нитью.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность и износостойкость – 4 уровень
- Усиление указательного и большого пальцев, ладони
- Отличная воздухопроницаемость благодаря хлопковой ткани с тыльной стороны

УРОВНИ ЗАЩИТЫ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 2
- устойчивость к разрыву – уровень 4 (высший)
- устойчивость к проколу – уровень 4 (высший)

Уровни	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ньютонь)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ньютонь)	<20	20	60	100	150	-



Киевская обл.
пгт.Коцюбинское, а/я 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua