

Для інтенсивних механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Утеплені

HNN788 CENTER

Рукавички робочі



Матеріал: акрил
Покриття: нитрил, спінений
Вид покриття: подвійне
Манжет: в'язаний
Довжина: 270 мм (10 р)



для работ на вулиці в умовах холоду
для роботи з грубими поверхнями
для будівельно-монтажних робіт
для обслуговування техніки
для комунальних заходів
на підприємствах нафтохімії
у будівельній індустрії

Рукавички утеплені, з двошаровим нитриловим покриттям для захисту рук від механічних ризиків, холоду, впливу олій, нафтопродуктів, промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного акрилу із щільним махровим начісом. Рукавички повністю покриті шаром гладкого нитрилу синього кольору та додатковим шаром 3/4 спіненого нитрилу з мікроструктурою «дрібний пісок». Манжет еластичний, із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Герметичне нитрилове покриття забезпечує стійкість до нафтопродуктів
- Покриття нитриловою піною гарантує гарне захоплення на вологій і сухій поверхні
- Низька стомлюваність пальців за рахунок м'якості покриття
- Щільний акриловий трикотаж з об'ємним начісом забезпечує максимальний захист від холоду

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4
- стійкість до проколу - рівень 2

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 511

- стійкість до конвективного холоду - 2
- стійкість до контактного холоду - 2
- водонепроникність - 1

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 374-3: Тип A / AFJKLPST



Київська обл
смт.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua