Для максимальных физических нагрузок

НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

HCN430 CENTER

Перчатки рабочие

Материал: хлопок
Покриття: нітрил, гладке
Вид покрытия: полное
Манжет: крага
Ширина манжета: 80 мм
Длина: 270 мм (10 р)

EN 420 EN 388 4232

для работы с горюче-смазочными материалами
для работы с сильно промасленными деталями
для переноски грязных конструкций
для работы с грубыми поверхностями
для ремонтных работ в автосервисе
для обслуживания техники
в строительной индустрии

Рабочие перчатки с двойным обливом нитрилом и жестким прорезиненным манжетом. Защищают от механических рисков, воздействия растительных масел, нефтепродуктов, промышленной грязи. Основа изготовлена из мягкого хлопка. Перчатки герметичны, полностью покрыты двумя слоями плотного гладкого нитрила.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая механическая прочность и износостойкость – 4 уровень
- Двойное нитриловое покрытие обеспечивает максимальную устойчивость к нефтепродуктам
- Основа из хлопка обеспечивает высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
- Манжета-крага в случае опасности позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой

Уровни защиты по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- устойчивость к истиранию – уровень 4 (высший)
- устойчивость к порезам – уровень 2
- устойчивость к разрыву – уровень 3
- устойчивость к проколу – уровень 2

	Рейтинг уровней безопасности					
Уровни	0	1	2	3	4	5
Устойчивость к истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Устойчивость к разрыву (ньютоны)	<10	10	25	50	75	-
Устойчивость к проколу (ньютоны)	<20	20	60	100	150	-

CENTER
Киевская обл.
пгт.Коцюбинское, а/я 71
[044] 498 66 38
[067] 346 70 77
[099] 346 70 77
[095] 346 70 77
promsiz-tm.ua