



Разработка, производство, поставка средств индивидуальной защиты и спецодежды



HLW612 CENTER

Перчатки сварщика с крагами спилковые

Промышленные перчатки с крагами предназначены для защиты рук от тяжелых механических воздействий, искр, брызг расплавленного металла и повышенных температур. Изготовлены из высококачественного термостойкого спилка. Мягкая подкладка из флиса. Обеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию (4 уровень).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: **термостойкий спил**
Материал подкладки: **мягкий флис на ладонной части, крага – хлопок**
Манжет: **крага**
Длина: **360 мм**
Раструб: **16 мм**
Размер: **11**
Упаковка: **12 пар**
Соответствие стандартам: **ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420, EN 388/4443, EN 407/413x4x**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для сварочных работ, работ с грубыми поверхностями.

- Промышленность
- Металлургия
- Стеклообработка

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к истиранию, порезам, разрывам – 4 уровень.
- Тыльная сторона перчатки из цельного спилкового лоскута.
- Кожаная вставка по швам увеличивает износостойкость перчаток.
- Мягкая подкладка из флиса для поглощения влаги, обеспечения комфорта, снижения ударных нагрузок.
- Все швы наружные.

Standart EN 388:2003

Европейский стандарт о защите рук от механических рисков

Сопротивление истиранию (уровень от 0 до 4)

Устойчивость к порезам (уровень от 0 до 5)

Прочность на разрыв (уровень от 0 до 4)

Защита от проколов (уровень от 0 до 4)

Уровень	Рейтинг уровней безопасности					
	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютон)	<10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютон)	<20	20	60	100	150	-